



**Использование:** городские дороги, автомагистрали и скоростные автомагистрали

**Монтаж:** непосредственно на опоре с окончанием Ø60=Ø76 мм длиной 80 мм или на оголовнике

**Степень защиты:** IP67 для оптической части, IP45 для камеры электрической оснастки

**Класс изоляции:** I, II

**Материал:** корпус – литьё под давлением из алюминиевого сплава  
крышка – технический полимер устойчивый на излучение ультрафиолета

рассеиватель – плоское закаленное стекло

отражатель – штампованный из алюминиевого листа

**Цвет:** корпус - RAL 7038, крышка – материал окрашенной в массу RAL 7035

**Регулирование светильника:** регулирование угла наклона

светильника в диапазоне

от 0° до 110°, с шагом 4,5°. Возможность репозиционирования источника света – для светильников

с источником до 150 W

**Единичный объём:** 0,07 м³

**Частота:** 50 Гц



Код	Название	Мощность	Тип источник света/цоколь	Вес светильника нетто	Единичный объём	Боковая поверхность
220102	LUNOIDA S-70W kl. I	70W	Натриевые E-27	8,9kg	0,07m³	0,13m²
220103	LUNOIDA S-100W kl. I	100W	Натриевые E-40	9,3kg	0,07m³	0,13m²
220104	LUNOIDA S-150W kl. I	150W	Натриевые E-40	9,9kg	0,07m³	0,13m²
220105	LUNOIDA S-250W kl. I	250W	Натриевые E-40	11,2kg	0,07m³	0,13m²
220106	LUNOIDA S-400W kl. I	400W	Натриевые E-40	12,4kg	0,07m³	0,13m²
220107	LUNOIDA MH-70W kl. I	70W	Металлогалогенные E-27	8,9kg	0,07m³	0,13m²
220108	LUNOIDA MH-100W kl. I	100W	Металлогалогенные E-27	9,2kg	0,07m³	0,13m²
220109	LUNOIDA MH-150W kl. I	150W	Металлогалогенные E-27	9,8kg	0,07m³	0,13m²
220110	LUNOIDA MH-250W kl. I	250W	Металлогалогенные E-40	11,2kg	0,07m³	0,13m²
220111	LUNOIDA MH-400W kl. I	400W	Металлогалогенные E-40	12,5kg	0,07m³	0,13m²
220202	LUNOIDA S-70W kl. II	70W	Натриевые E-27	8,9kg	0,07m³	0,13m²
220203	LUNOIDA S-100W kl. II	100W	Натриевые E-40	9,4kg	0,07m³	0,13m²
220204	LUNOIDA S-150W kl. II	150W	Натриевые E-40	9,8kg	0,07m³	0,13m²
220205	LUNOIDA S-250W kl. II	250W	Натриевые E-40	11,2kg	0,07m³	0,13m²
220206	LUNOIDA S-400W kl. II	400W	Натриевые E-40	12,4kg	0,07m³	0,13m²
220207	LUNOIDA MH-70W kl. II	70W	Металлогалогенные E-27	9kg	0,07m³	0,13m²
220208	LUNOIDA MH-100W kl. II	100W	Металлогалогенные E-27	9,3kg	0,07m³	0,13m²
220209	LUNOIDA MH-150W kl. II	150W	Металлогалогенные E-27	9,9kg	0,07m³	0,13m²
220210	LUNOIDA MH-250W kl. II	250W	Металлогалогенные E-40	11,3kg	0,07m³	0,13m²
220211	LUNOIDA MH-400W kl. II	400W	Металлогалогенные E-40	12,5kg	0,07m³	0,13m²

Директива: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,

# LUNOIDA

