

Светодиодный антивандальный светильник ЖКХ



Корпус

- ▶ Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик
- ▶ Комплектуется кабельным вводом, который имеет высокую износостойкость
- ▶ Для обеспечения степени защиты места примыкания корпуса к рассеивателю обработаны герметиком

Монтаж



- ▶ Осуществляется на горизонтальную или вертикальную поверхность
- ▶ Светильник крепится саморезами к основанию с предварительно вмонтированными дюбелями

Рассеиватель

- ▶ Ударопрочный матовый самозатухающий пластик ПК (поликарбонат) с добавками УФ-стабилизатора

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V-02-200-006-4100K	6W	4100K	600Lm
V-02-210-010-4100K	10W	4100K	1000Lm

V-02-200-006-4100K



- ▶ Размер 185×185×70 мм
- ▶ Цветопередача >80R_a
- ▶ Температурный режим от -25°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение AC176-264V
- ▶ Частота сети 50Hz ± 10%
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP65
- ▶ Размер упаковки светильника 190×190×85 мм
- ▶ Кп светового потока ≤ 5 %
- ▶ PF ≥ 0,98
- ▶ УХЛ 1
- ▶ Класс защиты от поражений электрическим током II

