



Освещение улиц, придомовых территорий и парков

Характеристики

Модуль, консоль К-1, 16 Вт, светодиодный
светильник арт. ViLED CC M1-K-
E-16-130.100.130-4-0-67

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль", консоль К-1, 16 Вт

| | |
|---|------------------------|
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Габаритные размеры светильника, мм | 130x100x130 |
| Масса светильника, НЕТТО, кг | 0,65 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 145x115x145 |
| Масса БРУТТО, кг | 0,8 |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Тип крепления | Консольный |



Код товара: **3373**

Схема крепления / подключения



Кривые силы света



Электротехнические характеристики:

| | |
|---|-----------|
| Напряжение питания, В | 170-264 |
| Диапазон рабочих частот, Гц | 50 / 60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 16 |
| Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥ 0,95 |
| Температура эксплуатации, °С | +50 / -60 |

Светотехнические характеристики:

| | |
|--|----------------|
| Световой поток светильника (номинальный), лм | 1840 ÷ 2000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | ≥ 80 |
| Кривая силы света | Д (косинусная) |
| Коэффициент пульсации, % | < 10 |
| Ресурс светодиодов, час. | 100 000 |
| Количество светодиодов, шт. | 48 |