



Освещение улиц, придомовых территорий и парков

Характеристики

Модуль, консоль К-2, 64 Вт, светодиодный
светильник арт. ViLED CC M1-K-
E-64-250.200.150-4-0-67

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль", консоль К-2, 64 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Габаритные размеры светильника, мм	250x225x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	2,1
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	265x240x140
Масса БРУТТО, кг	2,3
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Консольный



Код товара: **3080**

Схема крепления / подключения



Кривые силы света



Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	64
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °С	+ 50 / -60

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), лм	7360 ÷ 8000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 5
Ресурс светодиодов, час.	100 000
Количество светодиодов, шт.	192