



Освещение автодорог и автомагистралей

Характеристики

Модуль Магистраль, консоль КМО-1, 32 Вт,
светодиодный светильник арт. ViLED CC M2-K-
H-32-250.100.130-4-0-67

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 32 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Габаритные размеры светильника, мм	250x100x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	1
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	265x120x150
Масса БРУТТО, кг	1,1
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Консольный



Код товара: **3110**

Схема крепления / подключения



Кривые силы света



Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	32
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °С	+50 / -60

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), лм	3680 ÷ 4000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Ш (широкая)
Коэффициент пульсации, %	< 5
Ресурс светодиодов, час.	100 000
Количество светодиодов, шт.	36