



Освещение общественных помещений, офисов и ЖКХ

Характеристики

Школа призма, 26 Вт, светодиодный
светильник арт. ViLED CC 01-B-A-26-590.590.60-4-0-65

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник «Школа призма», 26 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Габаритные размеры светильника, мм	595x595x60
Масса светильника, НЕТТО, кг	1,3
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	610x610x70
Масса БРУТТО, кг	1,5
Материал корпуса	Пластик
Материал рассеивателя	Полистирол
Гарантия	3 года
Тип крепления	Встраиваемый



Код товара: **4639**

Схема крепления / подключения



Кривые силы света



Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	26
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,9
Температура эксплуатации, °С	+35 / +1

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), лм	3120 ÷ 3380
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 5
Ресурс светодиодов, час.	100 000
Количество светодиодов, шт.	144