



Освещение промышленных помещений

Характеристики

Школьный матовый, 28 Вт, светодиодный
светильник арт. VILED CC 03-Y-
M-28-1190.130.35-4-0-65

Основные характеристики светильника

Светильник светодиодный "Школьныйг матовый, 28 Вт"

Степень защиты от внешних воздействий, IP	65
Габаритные размеры светильника, мм	1190x130x35
Масса светильника, НЕТТО, кг	0,45
Количество светильников в упаковке, шт.	5
Габаритные размеры упаковки, мм	1210x145x200
Масса БРУТТО, кг	2,7
Материал корпуса	Пластик
Материал рассеивателя	Полистирол
Гарантия	3 года
Тип крепления	Накладной / подвесной



Код товара: **4800**

Схема крепления / подключения



Кривые силы света



Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	28
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,9
Температура эксплуатации, °С	+35 / +1

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), лм	2940 ÷ 3220
Цветовая температура, К	4000 К
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80 Ra
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 5
Ресурс светодиодов, час.	100 000 ч
Количество светодиодов, шт.	192